



## Veelgestelde vragen- houtklus binnen

### VEELGESTELDE VRAGEN

---

Heb je een vraag, zie hieronder een samenvatting van de veelgestelde vragen. Je kunt ook altijd onze Technische Voorlichting bellen op 071-3082344, beschikbaar tijdens kantooruren. Of laat een bericht achter op onze facebook pagina. Kan ik mijn kurkvloer lakken? Hoe kan ik voorkomen dat mijn transparante binnenbeits vlekkerig/bont opdroogt? Moet ik voor een waterverdunbare (acryl) beits of verf speciale kwasten/rollers gebruiken? Hoe krijg ik een uniforme kleur en aanzien bij het beitsen van zachthout binnen? Hoe behandel ik slijtplekken op mijn parketvloer? Hoe moet ik mijn houten vloerdelen (planken) behandelen? Kan ik verschillende binnenbeitsen over elkaar gebruiken? Hoe kan ik een massief houten parketvloer het beste afwerken? Hoe bewerk ik mijn houten vloer? Ik heb van MDF/HDF

plaatmateriaal een object (kast, bureau, enz.) gemaakt. Kan ik dit schilderen? Ik heb een houten aanrecht- of barblad en wil dit kleurloos afwerken. Hoe moet ik dit doen? Ik wil een houten kinderbedje dekkend beitsen. Kan ik daar iedere beits voor gebruiken? Kan ik voor een houten kinderbedje (transparante of houtkleur) iedere beits of lak gebruiken? Mijn houten keukenkastjes wil ik dekkend schilderen. Hoe doe ik dit? Mijn houten keukenkastjes wil ik transparant afwerken. Hoe doe ik dit? Kun je rotan stoelen schilderen? Ik heb een hardhouten parketvloer gelegd. Hoe kan dit afgewerkt worden? Ik heb een zacht houten vloer gelegd. Hoe kan dit afgewerkt worden? Mijn vloer bestaat uit houten vloerdelen (planken). Hoe kan ik die behandelen? Kun je beschadigd (klik) laminaat schilderen? Kun je (beschadigd) lamelparket lakken? Kan ik mijn kurkvloer lakken? Voor een kurkvloer kun je Vloer- & Parketlak gebruiken. Dit is een transparant zijdeglanzend product. Voor onderhoud kun je Glitsa Vloerpolish gebruiken. Naar top Hoe kan ik voorkomen dat mijn transparante binnenbeits vlekkerig/bont opdroogt? Zacht hout zal door zijn poreuse oppervlak een transparante kleurbeits sterk kunnen absorberen. Waardoor er risico van kleurbontheid is. Beter is het om eerst een laag Deur-, Kozijn- & Meubelbeits Blank aan te brengen. Zo haal je de zuiging uit het hout. Vervolgens kun je afwerken met Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in de gekozen transparante kleur of houtkleur. Naar top Moet ik voor een waterverdunbare (acryl) beits of verf speciale kwasten/rollers gebruiken? Voor acrylbeitsen en verven zijn speciale acrylkwasten en rollers verkrijgbaar. De samenstelling van de haren (een combinatie van varkens- en kunststofharen) geeft een optimale vloeïng van de beitslaag. Naar top Hoe krijg ik een

uniforme kleur en aanzien bij het beitsen van zachthout binnen? Zacht hout zal door zijn poreuse oppervlak een transparante kleurbeits sterk kunnen absorberen. Waardoor er risico van kleurbontheid is. Beter is het om eerst een laag Deur-, Kozijn- & Meubelbeits Blank aan te brengen. Zo haal je de zuiging uit het hout. Vervolgens kun je afwerken met Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in de gekozen transparante kleur of houtkleur. Naar top Hoe behandel ik slijtplekken op mijn parketvloer? Een parketvloer met veel slijtplekken kun je het beste helemaal kaal schuren. Grijs (verweerde) plekken in een parketvloer moet je intensief schuren. Vervolgens de vloer ontvetten en waar nodig bijkleuren tot je de juiste kleur hebt verkregen met Deur-, Kozijn- & Meubelbeits. Ten slotte kun je de vloer afwerken met Vloer- & Parketlak Transparant. Naar top Hoe moet ik mijn houten vloerdelen (planken) behandelen? Planken of houten vloerdelen zijn meestal gemaakt van een zachte houtsoort (vuren of grenen). Daar heb je een lak met hoge vullingsgraad voor nodig. Eerst ontvetten met Glitsa Vloerreiniger, schuren en opnieuw ontvetten. Vervolgens drie lagen Vloer- & Parketlak Transparant aanbrengen. Voor het onderhouden van de vloer raden we Glitsa vloerreiniger aan. Naar top Kan ik verschillende binnenbeitsen over elkaar gebruiken? Alle binnenbeitsen behalve wasbeits kun je over elkaar aanbrengen. Naar top Hoe kan ik een massief houten parketvloer het beste afwerken? Een massief houten parketvloer is gemaakt van een harde houtsoort, zoals beuken, teak of eiken. Ontvetten met Glitsa Vloerreiniger of thinner, voldoende grof schuren, stofvrij maken en opnieuw ontvetten. Daarna drie lagen Vloer- & Parketlak aanbrengen. Voor het

onderhouden van een massief houten parketvloer raden we Glitsa Vloerpolish aan. Naar top

Hoe bewerk ik mijn houten vloer? Een kale houten vloer eerst grondig ontvetten. Een reeds behandelde vloer schoonmaken met een reinigingsmiddel. Daarna (in beide gevallen) goed schuren, stofvrij maken en een aantal lagen kleurloze Vloer- & Parketlak aanbrengen (zie etiket voor advies over het aantal lagen). Voor onderhoud kan je Glitsa Vloerpolish gebruiken. Naar top Ik heb van MDF/HDF plaatmateriaal een object (kast, bureau, enz.) gemaakt. Kan ik dit schilderen? MDF / HDF goed ontvetten met thinner, schuren grofte P180 - P220 stofvrij maken en opnieuw ontvetten. Beschadigingen herstellen met Alabastine MDF vuller. Vervolgens een, twee of drie lagen Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in de gekozen transparante kleur of houtkleur aanbrengen. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top Ik heb een houten aanrecht- of barblad en wil dit kleurloos afwerken. Hoe moet ik dit doen? Voor dit type ondergrond kunt u als volgt handelen. Het kale hout reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger (hardhout met thinner), beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout en nogmaals ontvetten. Indien gewenst het hout aan kleuren met Deur-, Kozijn & Meubelbeits in de gewenste transparante kleur of houtkleur. Voor voldoende slijtvastheid afwerken met twee lagen Vloer- & Parketlak. Kiest u voor een dekkende afwerking dan kan het kale hout rechtstreeks afgewerkt worden met drie lagen Trappenlak dekkend. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top Ik wil een houten kinderbedje dekkend beitsen. Kan ik daar iedere beits voor gebruiken? Voor objecten als kinderkamers en kindermeubilair, etc. kunt u als volgt handelen. Het kale hout reinigen en ontvetten met

## Alabastine

Verfreiniger. Schuren grofte P150 - P180 in de richting van de houtnerf. Nogmaals

ontvetten. Beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout. Vervolgens het hout

behandelen met Trappenlak Dekkend. Naar top Kan ik voor een houten kinderbedje

(transparante of houtkleur) iedere beits of lak gebruiken? Voor objecten als kinderkamers

en kindermeubilair, etc. kunt u als volgt handelen. Het kale hout reinigen en ontvetten

met Alabastine Verfreiniger. Schuren grofte p150 - P180 in de richting van de houtnerf.

Nogmaals ontvetten. Beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout. Vervolgens

het hout behandelen met CetaBever Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in de gewenste

transparante kleur, houtkleur of kleurloos. Naar top Mijn houten keukenkastjes wil ik

dekkend schilderen. Hoe doe ik dit? Keukenkastjes zijn in het algemeen of van hout of van

houtfineer. U kunt als volgt handelen. Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.

Schuren grofte P150 - P180 en stofvrij maken en opnieuw ontvetten. Daarna afwerken met

drie lagen Trappenlak Dekkend . Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top

Mijn houten keukenkastjes wil ik transparant afwerken. Hoe doe ik dit? Keukenkastjes zijn

in het algemeen of van hout of van houtfineer. Het kale hout reinigen en ontvetten met

Alabastine Verfreiniger. Schuren grofte P150 - P180 in de richting van de houtnerf.

Nogmaals ontvetten. Beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout. Vervolgens

het hout behandelen met Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in de gewenste transparante

kleur, houtkleur of Blank. Voor extra kras-, stoot- en slijtvastheid afwerken met

Trappenlak Mat. Naar top Kun je rotan stoelen schilderen? Ja, rotan meubelen kunt u

schilderen. U moet eerst de ondergrond goed reinigen met Alabastine Verfreiniger, goed schuren grofte P220 -P280 of scotch-brite en stofvrij maken. Vervolgens nogmaals reinigen en ontvetten. Vervolgens afwerken met twee a drie lagen Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in een transparante kleur of houtkleur. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top Ik heb een hardhouten parketvloer gelegd. Hoe kan dit afgewerkt worden? Het kale hout reinigen en ontvetten met thinner, beschadigingen herstellen met Alabastine Kneedbaar hout en nogmaals ontvetten. Indien gewenst het hout aan kleuren met Binnenbeits in de gewenste transparante kleur of houtkleur. Voor voldoende slijtvastheid afwerken met twee lagen Vloer- & Parketlak. Kiest u voor een dekkende afwerking dan kan het kale hout rechtstreeks afgewerkt worden met drie lagen Trappenlak Dekkend. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top Ik heb een zacht houten vloer gelegd. Hoe kan dit afgewerkt worden? Het kale hout reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger, beschadigingen herstellen met Alabastine kneedbaar hout en nogmaals ontvetten. Indien gewenst het hout aan kleuren met Deur-, Kozijn & Meubelbeits in de gewenste transparante kleur of houtkleur. Voor voldoende slijtvastheid afwerken met twee lagen Trappenlak Dekkend. Kiest u voor een dekkende afwerking dan kan het kale hout rechtstreeks afgewerkt worden met drie lagen Trappenlak Dekkend. Tussen de lagen licht schuren en stofvrij maken. Naar top Mijn vloer bestaat uit houten vloerdelen (planken). Hoe kan ik die behandelen? Meestal gaat het hier om lichtgekleurde zachte houtsoorten, zoals vuren en grenen. Omdat het meestal een zachte houtsoort betreft is een lak nodig met een hoge vullingsgraad. Het kale hout reinigen en

ontvetten met Alabastine  
Verfreiniger. Schuren grofte P150 - P180 in de richting van de  
houtnerf. Nogmaals  
ontvetten. Beschadigingen herstellen met Alabastine kneedbaar hout.  
Vervolgens het hout  
behandelen met Deur-, Kozijn & Meubelbeits in de gewenste  
transparante kleur,  
houtkleur of kleurloos. Voor voldoende kras-, stoot- en  
slijtvastheid afwerken met twee  
lagen Trappenlak Mat. Naar top Kun je beschadigd (klik) laminaat  
schilderen? Nee, laminaat  
bestaat uit meestal een kunststof onderlaag met daarop een fotoprint  
van de bewuste  
houtsoort afgewerkt met een 2-componenten toplaag. Deze bovenlaag is  
niet te schuren en te  
schilderen zonder de fotoprint aan te tasten. Naar top Kun je  
(beschadigd) lamelparket  
lakken? Lamelparket bestaat uit een houten onderlaag met daarop  
verlijmd een dunne laag van  
de gekozen houtsoort. Opnieuw schuren en lakken is goed mogelijk, en  
wel als volgt: het  
kale hout reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger,  
beschadigingen herstellen met  
Alabastine kneedbaar hout en nogmaals ontvetten. Indien gewenst het  
hout aan kleuren met  
Deur-, Kozijn- & Meubelbeits in de gewenste transparante kleur of  
houtkleur. Voor  
voldoende slijtvastheid afwerken met twee lagen CetaBever Vloer- &  
Parketlak. Kiest u  
voor een dekkende afwerking dan kan het kale hout rechtstreeks  
afgewerkt worden met drie  
lagen Vloerlak Dekkend . Tussen de lagen licht schuren en stofvrij  
maken. Naar top